

## Załącznik nr 2 do Regulaminu

### WYSOKOŚĆ MAKSYMALNEGO DOFINANSOWANIA DLA MONTOWANYCH INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Pompa ciepła sprężarkowa napędzana elektrycznie typu powietrze/woda klasa energetyczna A+ (dla 55°C) / A++ (dla 35°C) lub wyższa	
Rok budowy budynku	Wysokość dofinansowania
przed 1971	<b>4 100 zł</b>
1971 –1978	<b>4 000 zł</b>
1979 –1988	<b>3 300 zł</b>
1989 –2002	<b>3 100 zł</b>
2003 –2007	<b>2 500 zł</b>
2008–2011	<b>2 000 zł</b>
po 2011	<b>1 900 zł</b>

Pompa ciepła sprężarkowa napędzana elektrycznie typu woda/woda, glikol/woda, bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda klasa energetyczna A+ (dla 55°C) / A++ (dla 35°C) lub wyższa	
Rok budowy budynku	Wysokość dofinansowania
przed 1971	<b>4 600 zł</b>
1971 –1978	<b>4 100 zł</b>
1979 –1988	<b>3 500 zł</b>
1989 –2002	<b>3 300 zł</b>
2003 –2007	<b>2 600 zł</b>
2008–2011	<b>2 100 zł</b>
po 2011	<b>2 000 zł</b>